




Sufitowa kolumna zasilająca **LISSAclassic-lift** z funkcją podnoszenia i ramieniu jest przeznaczona do dystrybucji mediów gazowych i elektrycznych oraz zapewnienia ergonomicznego dostępu do urządzeń niezbędnych w pracy personelu medycznego. Dzięki funkcji płynnego podnoszenia i opuszczania segmentu roboczego, kolumna LISSAclassic-lift umożliwia precyzyjne dopasowanie wysokości roboczej do potrzeb użytkownika, zapewniając pełną ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

System przeznaczony jest do zastosowania w:

- **salach operacyjnych,**
- **salach resuscytacyjnych,**
- **salach zabiegowych** i innych pomieszczeniach, w których kluczowa jest optymalizacja przestrzeni roboczej.

W zależności od konfiguracji, LISSAclassic-lift może pełnić różne role w środowisku medycznym, m.in.:

- **kolumny anestezyjologicznej,**
- **kolumny zabiegowej,**
- **kolumny pomocniczej** w salach operacyjnych



Typy głowic pionowych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA RAMION

- Lekki typ ramienia
- Ramię pojedyncze lub podwójne/łamane
- Pojedyncze ramię o długości: 1000mm
- Łączna długość zespołu ramion: 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm
- Możliwość zastosowania ramion o niestandardowych zasięgach
- Przeguby obrotowe – maksymalny zakres obrotu: 350°, z możliwością jego zmniejszenia poprzez regulację ograniczników obrotu
- Hamulec blokujący obrót ramion: pneumatyczny, elektromagnetyczny lub cierny
- Ramiona nośne, osłony sufitowe, pokrywy konsoli oraz osprzęt dodatkowy malowane w kolorze RAL 9002
- Obudowy łożysk, rury nośne, płyty dolne oraz zaślepki malowane w kolorze RAL 9022

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSOL ZASILAJĄCYCH

- Konsole poziome o szerokości: 600, 700, 800, 900 lub 1000 mm
- Możliwość realizacji konsol poziomych i pionowych o niestandardowych wymiarach
- Korpus konsoli wykonany z profili aluminiowych
- Możliwość niestandardowego malowania pokryw konsoli – dowolny RAL

PUNKTY POBORU GAZÓW I PRÓŻNI

- Systemy PPG: AGA / DIN / BS / AFNOR / inne
- PPG: O₂, AIR, N₂O, CO₂, VAC

Ilości PPG według indywidualnej konfiguracji

- Odciąg gazów anestezyjologicznych AGSS

GNIAZDA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- Gniazda elektryczne: Typ E (FR) / Typ F (Schuko) / Typ G (BS) / inne
- Gniazda IT: RJ-11 / RJ-12 / RJ-45, kategoria 6a lub wyższa
- Gniazda multimedialne: USB, HDMI i inne
- System przyzywowy według wytycznych Użytkownika

OPCJONALNE OŚWIETLENIE

- W górnej części ramienia
- W spodzie głowicy zasilającej
- Ruchome (lampka), mocowane na szynie

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

- Szyny medyczne ze stali kwasoodpornej
- Wysięgniki i wieszaki do płynów infuzyjnych
- Wysięgniki do monitorów lub kardiomonitörów
- Kosze na materiały jednorazowe itp.